

Extender

Extender jest dodatkiem do serii lakierów wodnych Arboritec . Poprawia nawierzchnię i przedłuża czas działania zarówno lakierów podkładowych jak i wykończeniowych. Dodając 2% Arboritec Extender redukujemy możliwość powstawania śladów czy odbarwień. Kiedy panują nie korzystne warunki klimatyczne wewnątrz pomieszczenia (wysoka temperatura , niska wilgotność) lub kiedy mamy do czynienia z dużymi powierzchniami.

INTRUKCJA

Dodaj 2% Arboritec Extender do podkładu lub lakieru wykończeniowego i dobrze wstrząśnij lub wymieszaj . Jeśli używasz systemu dwuskładnikowego dodaj Extender przed dodaniem utwardzacza.

Nie należy stosować poniżej temperatury 14°C.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat bezpieczeństwa należy zapoznać się z dokumentem opisującym środki ostrożności.

Opakowanie: 16x100ml

Przechowywanie: Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od + 5C do + 25C w zamkniętym pojemniku. Trzymać z dala od dzieci.

WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

product comes into contact with your skin, wash it off

Należy zachować się tak jak przy użyciu innych środków chemicznych. Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. W razie kontaktu ze skórą, należy zmyć środek wodą z użyciem mydła. W razie kontaktu z oczami należy środek wypłukać dużą ilością wody. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi z materiałach odnośnie korzystania z produktu.



This Arboritec Product Sheet is intended for advice only. The fi
 Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia. Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych warunkach i mogą ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji i panujących warunków takich jak temperatura , itp. Pozostawiamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez wcześniejszego uprzedzenia. Szczegółowe dane na temat zachowania środków bezpieczeństwa są udostępniane użytkownikom na życzenie. Trzymać z dala od dzieci.

Porady techniczne: Skontaktuj się z dystrybutorem lub z działem obsługi technicznej Arboritec po nr tel. +46 303 56330

Powyższe informacje i zalecenia są wskazówkami do użycia i nie stanowią gwarancji. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność ponosi użytkownik , który zobowiązany jest do postępowania zgodnie z podanymi informacjami oraz przeznaczeniem produktu. Jeśli użytkownik ma jakiegokolwiek wątpliwości zalecamy przeprowadzenie próby przed użyciem . Przed użyciem proszę się upewnić , czy wszystkie informacje zostały przez Państwa przeczytane i odpowiednio zrozumiane wraz z opisanymi środkami ostrożności.

REV 13-07-04 Powyższe dane zastępują wszystkie wcześniejsze wersje.