

## FillerMix

Wypełniacz szczelin

### OPIS PRODUKTU

- Wodne spoiwo służące do przygotowania szpachłówki stolarskiej
- Wymieszany z pyłem z cyklizacji powierzchni drewnianych, na których zostanie użyty
- Używany do wypełniania pęknięć i łączeń pomiędzy deskami lub panelami parkietowymi
- Szybkoschnący, ma wysoką skuteczność wypełniania i łatwy do wycyklinowania
- Niska zawartość rozpuszczalnika, nie palny o neutralnym zapachu
- Tylko do użytku wewnętrznego

### PRZYGOTOWANIE

Należy wycyklinować podłogę do czystego drewna. Arboritec Filler Mix należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Następnie należy wymieszać go z pyłem z przedostatniego cyklizowania (60-80) i uformować masę szpachlową.

### NAKLADANIE

Należy nałożyć Arboritec Filler Mix za pomocą szpachelki na całą podłogę. Duże połączenia mogą wymagać podwójnej lub potrójnej aplikacji. Należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 60 minut, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Do ostatecznego cyklizowania należy użyć grubości 120. Arboritec Filler Mix jest zaprojektowany do użycia z lakierami i olejami Arboritec.

### CZYSZCZENIE

Szpachlę i inne narzędzia należy umyć wodą.

### WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Arboritec Filler Mix nie został sklasyfikowany w przepisach C.H.I.P. Powinno zachować się zwykle środki ostrożności zalecane przy użyciu produktów chemicznych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. W razie kontaktu z skórą, należy zmyć środek wodą z użyciem mydła. W razie kontaktu z oczami należy środek wypłukać dużą ilością wody. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w materiałach odnośnie ostrożności korzystania z produktu.



### DANE TECHNICZNE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Zawartość</b>        | Kopolimer akrylanu wzmocniony włóknem  |
| <b>Zużycie:</b>         | 1litr na 8-10 m <sup>2</sup>   |
| <b>Rozpuszczalniki:</b> | <1%  |
| <b>pH.:</b>             | 7-8  |
| <b>Czas schnięcia:</b>  | 3 do 24 godzin do ostatecznego polerowania<br>10 godzin po ostatecznym polerowaniu                     |
| <b>Przechowywanie</b>   | 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +10C +25C. Chronić przed mrozem. Trzymać z dala od dzieci |
| <b>Opakowanie:</b>      | 5 l plastikowe pojemniki<br>1 l plastikowe pojemniki   |

Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia. Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych warunkach i mogą ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji i panujących warunków takich jak temperatura, itp.. Pozostawiamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez wcześniejszego uprzedzenia. Szczegółowe dane na temat środków bezpieczeństwa są udostępniane użytkownikom na życzenie.

#### Trzymać z dala od dzieci.

**Porady techniczne:** Skontaktuj się z dystrybutorem lub z Działem Obsługi Technicznej Arboritec pod nr tel. +46 303 56330

Powyższe informacje i zalecenia są wskazówkami do użycia i nie stanowią gwarancji. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zobowiązany jest do postępowania zgodnie z podanymi informacjami oraz przeznaczeniem produktu. Jeśli użytkownik ma jakiegokolwiek wątpliwości zalecamy przeprowadzenie próby przed użyciem. Przed użyciem proszę się upewnić, czy wszystkie informacje zostały przez Państwa przeczytane i odpowiednio zrozumiane wraz z opisanymi środkami ostrożności. REV 13-04-25 Powyższe dane zastępują wszystkie wcześniejsze wersje.