

Hardener

Jest to opcjonalny środek utwardzający dodawany do 1 z komponentów wodnych lakierów Classic+ i Eco Titan.

Dodanie utwardzacza do lakieru (w proporcji 1:10) poprawia mechaniczne właściwości 1 składnikowego lakieru:

- lakier wysycha całkowicie w ciągu 3 dni
- wzmacnia odporność na ścieranie
- wzmacnia odporność na środki chemiczne
- wzmacnia odporność na zarysowania obcasami

INSTRUKCJA

Przygotuj powierzchnię podłogi zgodnie z wymogami technicznymi lakieru. Dodaj utwardzacz do lakieru w proporcji 1:10 (1 butelka utwardzacza na jedną bańkę lakieru (5l)). Wstrząśnij lub mieszaj mieszankę przez 1 minutę i odstaw na 10 minut przed nałożeniem jej na powierzchnię. Nie zamykaj szczelnie opakowania po wymieszaniu składników. Przygotuj tylko tyle mieszanki ile jest potrzebne do nałożenia jednej warstwy. Po dodaniu utwardzacza nie należy przechowywać lakieru i ponownie go używać po upływie czasu. Nakładaj lakier zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu z lakierem. Dodanie utwardzacza nie ma wpływu na czas schnięcia pomiędzy nałożeniem innych warstw ani nie wydłuży czasu jaki powinien minąć do pierwszego użytkowania (24 godziny).

Bauamtliche Zulassung: DiBT Z-157.10-132 (in 2 component lacquers Genuine und CompoAvenue)

OPAKOWANIE: 24x450ml

WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Utwardzacz zawiera alifatyczny polioizocyanin. Ludzie ze skłonnością do astmy, alergii, czy przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych nie powinni uczestniczyć w procesie używania tego produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w materiałach odnośnie zachowania środków ostrożności podczas korzystania z produktu.



Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia. Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych warunkach i mogą ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji i panujących warunków takich jak temperatura, itp. Pozostawiamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez wcześniejszego uprzedzenia. Szczegółowe dane na temat zachowania środków bezpieczeństwa są udostępniane użytkownikom na życzenie.

Trzymać z dala od dzieci.

Porady techniczne: Skontaktuj się z dystrybutorem lub z działem obsługi technicznej Arboritec po nr tel. +46 303 56330

Powyższe informacje i zalecenia są wskazówkami do użycia i nie stanowią gwarancji. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zobowiązany jest do postępowania zgodnie z podanymi informacjami oraz przeznaczeniem produktu. Jeśli użytkownik ma jakiegokolwiek wątpliwości zalecamy przeprowadzenie próby przed użyciem. Przed użyciem proszę się upewnić, czy wszystkie informacje zostały przez Państwa przeczytane i odpowiednio zrozumiane wraz z opisanymi środkami ostrożności.
REV 13-04-25 Powyższe dane zastępują wszystkie wcześniejsze wersje.